

## 4.4 LA GAMMA

DeltAll è prodotto nelle misure 14x2, 16x2, 18x2, 20x2, 25x2,5, 26x3, 32x3, 40x3,5, 50x4, 63x4,5.

Il tubo DeltAll è idoneo al trasporto di acqua potabile in conformità alle prescrizioni igienico sanitarie del DM 174 del 6/04/2004 ed altri regolamenti europei.

Il tubo DeltAll può essere utilizzato con una pressione massima di esercizio di 10 bar per tutte le classi di applicazione (1-2-4-5) definite nella normativa EN ISO 21003. Vanno considerate le limitazioni prescritte da eventuali regolamenti nazionali.

Nella Tabella sono riportati i dettagli della gamma.

## 4.4 LA GAMME

DeltAll est produit dans les dimensions 14x2, 16x2, 18x2, 20x2, 25x2,5, 26x3, 32x3, 40x3,5, 50x4, 63x4,5.

Le tube DeltAll est adapté pour le transport de l'eau potable conformément aux règles d'hygiène DM 174 du 6/04/2004 et d'autres règlements européens.

Le tube DeltAll peut être utilisé avec une pression d'exercice maximale de 10 bars pour toutes les classes d'application (1-2-4-5) définies dans la norme EN ISO 21003. Les limitations prescrites par les éventuels règlements nationaux doivent être considérées.

Dans le tableau sont reportés les détails de la gamme.

## CODE 2400



Tubo PE-X/Al/PE-X per uso sanitario e riscaldamento  
Tube PE-X/Al/PE-X pour usage sanitaire et chauffage



CODE	d <sub>e</sub> [mm]	e [mm]	d <sub>i</sub> [mm]	e all [mm]	Ar [cm <sup>2</sup> ]	Au [cm <sup>2</sup> ]	J [cm <sup>4</sup> ]	Pt [kg/m]	Vf [l/m]	F [m]
2400001420100	14	2,0	10	0,20	0,75	0,79	0,1390	0,090	0,079	R100
2400001620813										R10
2400001620025										R25
2400001620100										R100
2400001620200	16	2,0	12	0,20	0,88	1,13	0,2199	0,107	0,113	R200
2400001620500										R500
2400001620005										B5
2400001820100										R100
2400001820200	18	2,0	14	0,20	1,01	1,54	0,3270	0,124	0,154	R200
2400002020813										R10
2400002020025										R25
2400002020100	20	2,0	16	0,25	1,13	2,01	0,4637	0,146	0,201	R100
2400002020005										B5
2400002525050										R50
2400002525005	25	2,5	20	0,30	1,77	3,14	1,1321	0,223	0,314	B5
2400002630050										R50
2400002630005	26	3,0	20	0,30	2,17	3,14	1,4570	0,256	0,314	B5
2400003230050										R50
2400003230005	32	3,0	26	0,40	2,73	5,31	2,9040	0,349	0,531	B5
2400004035004										B4
2400005040004	40	3,5	33	0,50	4,01	8,55	6,7400	0,522	0,803	B4
2400005040004	50	4,0	42	0,60	5,78	13,85	15,4000	0,783	1,320	B4
2400006345004	63	4,5	54	0,90	8,27	22,89	35,5700	1,191	2,042	B4