

RTS

Termostato ad asta con sicurezza bi-polare



ermowatt / Prodotti / Termostati ad asta / RTS



Sistema di
montaggio
rapido



Sicurezza
integrata

CARATTERISTICHE

- Disco bimetallico
- Massima temperatura di sicurezza 120 °C
- Temperatura di funzionamento regolabile, disponibile con manopola esterna
- Massima temperatura di funzionamento 90 °C
- Connessione rapida faston adatta al collegamento con la resistenza senza l'utilizzo di cablaggi
- Lunghezza dell'asta personalizzabile



DISCONNESSIONE FUNZIONALE	Unipolare
DISCONNESSIONE DI SICUREZZA	Bi-polare
TECNOLOGIA DI SICUREZZA	Disco bimetallico
RESET DI SICUREZZA	Manuale
MASSIMA TEMPERATURA AMBIENTE	105 °C
CORRENTE / TENSIONE NOMINALE	20 A / 250 V
TEMPERATURA FUNZIONALE (IMPOSTAZIONE DI FABBRICA)	Da 10 °C a 90 °C, secondo le specifiche del cliente
TEMPERATURA DI SICUREZZA (IMPOSTAZIONE DI FABBRICA)	Da 50 °C a 120 °C, secondo le specifiche del cliente
ISTERESI DELLA TEMPERATURA FUNZIONALE	8 °C +/- 4 °C
LUNGHEZZA STANDARD DELL'ASTA	280 mm
LUNGHEZZA DELL'ASTA PERSONALIZZATA	185 mm / 220 mm / 350 mm / 400 mm / 450 mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO ALL'ELEMENTO RISCALDANTE	Attacco rapido faston 6,3 mm x 1,0 mm
MANOPOLA DI REGOLAZIONE ESTERNA	Con / senza