

Prodotti > MODULI DI INSTALLAZIONE > Moduli e cassette da incasso > Telai per cartongesso (Sostegni per WC) > **DUPLO WC 199**



## MODULO AUTOPORTANTE PER WC SOSPESO DUPLO WC 199

**Codice prodotto:** T02-2116-0250

**EAN:** 8681282616374

### Descrizione

- Per installazione in pareti prefabbricate, in cartongesso o in muratura
- Telaio di supporto WC verniciato a polvere colore blu, profilo quadrato 30x30 mm con cassetta incasso SCHWAB UP 199 pre-assemblata
- Comando frontale di attivazione scarico, doppio scarico (3/6 L)
- Scarico regolabile (tasto grande 4,5-7 L, tasto piccolo 2-3 L)
- Supporti a parete pre-assemblati e piedini regolabili (0-200 mm)
- Allacciamento rete idrica in alto, centrale
- Isolamento anticondensa
- Versione non pneumatizzabile
- Valvola di riempimento Fluidmaster silenziosa (Classe di rumorosità 1 ISO 3822)
- Curva di scarico regolabile in profondità (+/-20 mm)
- Profondità 90 mm
- Distanza minima tra la cassetta e la placca e 13,5 mm
- Cassetta di risciacquo dotata di rubinetto di arresto premontato in alto, centrale
- Allacciamento idrico 1/2"
- Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
- Manicotto per curva di scarico in PE Ø 90 / 110 mm con guarnizione
- Materiale di installazione e fissaggio completo
- Placca di attivazione da ordinare separatamente
- Placche di attivazione compatibili: MAGNUS, METIS, VELA
- CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

## Proprietà

<b>Adatto per WC con doccetta:</b>	No
<b>Adatto per funzionamento a infrarossi:</b>	No
<b>Adatto per funzionamento frontale:</b>	Sì
<b>Adatto per funzionamento radar:</b>	No
<b>Adatto per il risciacquo dall'alto :</b>	No
<b>Adatto per sistema di installazione sanitaria a parete:</b>	Sì
<b>Altezza regolabile:</b>	Sì
<b>Con isolamento anticondensa:</b>	Sì
<b>Con materiale di montaggio per l'elemento:</b>	Sì
<b>Con piegatura di drenaggio:</b>	Sì
<b>Con set di isolamento acustico a contatto:</b>	No
<b>Con staffa adatta per il montaggio a parete, bassa:</b>	No
<b>Con valvola di arresto:</b>	Sì
<b>Diametro esterno del tubo di drenaggio:</b>	110 mm
<b>Distanziatore sotto la cassetta:</b>	No
<b>Garanzia:</b>	10 anni
<b>Larghezza regolabile:</b>	No
<b>Materiale cassetta di scarico:</b>	Plastica
<b>Profondità:</b>	90 a 150 mm
<b>Programmabile con telecomando:</b>	No
<b>Quantità acqua di scarico regolabile:</b>	Sì
<b>Size of tap water connection:</b>	1/2 inch
<b>Telaio adatto per wc con offset &gt; 60 cm:</b>	Sì
<b>With front cladding:</b>	No

<b>Adatto per cartongesso:</b>	Sì
<b>Adatto per funzionamento elettrico:</b>	No
<b>Adatto per funzionamento pneumatico:</b>	No
<b>Adatto per il funzionamento manuale:</b>	Sì
<b>Adatto per pareti in muratura:</b>	Sì
<b>Altezza:</b>	1100 a 1300 mm
<b>Altezza WC regolabile:</b>	No
<b>Cassetta di scarico alta qualità:</b>	Polietilene (PE)
<b>Con materiale di montaggio per il water:</b>	Sì
<b>Con pannello di controllo:</b>	No
<b>Con raccordi in ingresso e scarico:</b>	Sì
<b>Con staffa adatta per il montaggio a parete, alta:</b>	No
<b>Con staffa adatta per il montaggio a pavimento:</b>	No
<b>Costruzione autoportante:</b>	Sì
<b>Diametro esterno tubo acqua potabile:</b>	20.96 mm
<b>Flushing water quantity:</b>	3 to 7 l
<b>Larghezza:</b>	560 a 560 mm
<b>Materiale:</b>	Acciaio
<b>Portata ≥ 400 kg secondo EN 997:</b>	Sì
<b>Profondità regolabile:</b>	Sì
<b>Protezione superficie:</b>	Rivestito
<b>Scarico:</b>	Due quantità
<b>Tap water connection:</b>	External thread
<b>Tipo di serbatoio:</b>	199

