

DIGITAL PT8

- Alarm in case of low air pressure inside the tank (considering high number of pump start and stop)
- Protezione contro la marcia a secco ed il surriscaldamento del motore

DESCRIZIONE

Il DIGITAL PT8 è un pressostato elettronico con manometro digitale integrato. Permette di gestire l'avvio e l'arresto di una pompa monofase di fino a 2,2 kW. Le pressioni sono facilmente regolabili attraverso il pannello di controllo dell'utente. Il cablaggio si fa di modo analogo a quello di un pressostato elettromeccanico tradizionale. Può operare come un interruttore di pressione differenziale, di pressione inversa o semplicemente con pressione massima e minima.

Il DIGITAL PT8 include la lettura di corrente consumata all'istante, controlla e gestisce la sovracorrente e il funzionamento a secco ed i cicli rapidi di funzionamento.

Reset Test): a seguito dello spegnimento del dispositivo dopo l'intervento del sistema di protezione contro la marcia a secco, il sistema ART tenta di ristabilire la fornitura di acqua tramite riavvii periodici programmati.



DATI MECCANICI

Protezione marcia a secco	si	Temperatura max del liquido	50 °C
---------------------------	----	-----------------------------	-------

DATI ELETTRICI

Tensione	1/N/PE~230 V	Indice di protezione	IP 55
Potenza motore 3xP1	2,2 kW	Protezione motore	integrata
Corrente	30 A	Frequenza	50/60 Hz

DIGITAL PT8

Tipo	Codice
DIGITAL PT8	ZB902610