

## B4V642 CON TERMOSTATI A 3 VELOCITÀ

La scheda driver **B4V642**, montata a bordo macchina consente di gestire il motore con velocità fisse; può essere abbinato ai comandi a muro con termostato elettromeccanico del costruttore e a tutti i comandi a 3 velocità presenti in commercio.

La scheda è inoltre adatta per l'abbinamento con moduli fancoil in ambito della gestione domotica.

Disponibile una uscita a 230V per il pilotaggio dell'elettrovalvola estiva ed invernale.

L-N	alimentazione elettrica 230 V-50 Hz
EV	ingresso consenso elettrovalvola
V1	velocità massima ventilatore
V2	velocità media ventilatore
V3	velocità minima ventilatore
V4	velocità supersilent
EST/INV	ingresso selezione riscaldamento, raffreddamento (vedi paragrafo Gestione sonda acqua)
Y1	elettrovalvola acqua calda (uscita in tensione a 230V/ 50Hz 1A)
RS	Cablaggio versione RS
M1	motore ventilatore DC Inverter
S1	microinterruttore per sicurezza griglia
SV	commutatore di velocità termostato
CV	comune selezione velocità termostato
H2*	sonda temperatura acqua (10 kΩ)
TA	termostato ambiente a 3 velocità (da acquistare, installare e collegare a cura dell'installatore)
E	eventuale selezione riscaldamento/ raffreddamento termostato. Vedi paragrafo Gestione sonda acqua.

\* posizionata nella batteria a bordo macchina. Vedi paragrafo Gestione sonda acqua

