

ARIS
condizionatore a parete

R 32  INVERTER 



leggiuche 03/22

sendo
AIR-CONDITIONING

WWW.SENDOITALIA.COM

Dati Tecnici		Unità interna Unità esterna	SND-09ARS2-ID SND-09ARS2-OD	SND-12ARS2-ID SND-12ARS2-OD	SND-18ARS2-ID SND-18ARS2-OD	SND-24ARS2-ID SND-24ARS2-OD
Alimentazione elettrica			220~240V-1-50Hz	220~240V-1-50Hz	220~240V-1-50Hz	220~240V-1-50Hz
Capacità energetica	Raffreddamento		2700 (600-3800) W	3500 (800-4100) W	5100 (1300-5300) W	6700 (1800-7400) W
	Riscaldamento		2900 (800-4200) W	3800 (1000-4200) W	5400 (1300-5500) W	7200 (1800-8200) W
Assorbimenti elettrici	Corrente Nominale (Raffreddamento)		3.80 (0.70 - 7.80) A	5.60 (0.70 - 7.80) A	7.00 (1.20 - 7.50) A	10.00 (1.00 - 12.00) A
	Corrente Nominale (Riscaldamento)		4.10 (1.50 - 8.00) A	4.90 (1.50 - 8.00) A	6.00 (1.00 - 6.60) A	9.50 (1.00 - 11.00) A
	Potenza Nominale (Raffreddamento)		800 (100 - 1600) W	1180 (100 - 1600) W	1520 (280 - 1700) W	2200 (230 - 2760) W
	Potenza Nominale (Riscaldamento)		850 (300 - 1600) W	1100 (300 - 1600) W	1400 (200 - 1500) W	2200 (230 - 2530) W
	Assorbimento massimo Corrente		9.50 A	9.50 A	9 A	16 A
	Assorbimento massimo Potenza		1900 W	1900 W	1900 W	3400 W
Performance energetica	SEER Raffreddamento		6.20	6.19	6.60	6.53
	Classe di Efficienza Energetica		A++	A++	A++	A++
	SCOP Riscaldamento (Europa Centrale)		4.00	4.03	4.10	4.09
	Classe di Efficienza Energetica		A+	A+	A+	A+
Circuito refrigerante	SCOP Riscaldamento (Sud Europa)		5.10	5.20	5.30	5.27
	Classe di Efficienza Energetica		A+++	A+++	A+++	A+++
	Max. Pressione di mandata		4.30 MPa	4.30 MPa	4.30 MPa	4.30 MPa
	Max. Pressione di ritorno		2.50 MPa	2.50 MPa	2.50 MPa	2.50 MPa
Portata d'aria U.I. (Min-Med-Max-Turbo)	Gas Refrigerante		R32	R32	R32	R32
	Qtà Gas Refrigerante		560 g	560 g	800 g	1300 g
			400/500/550/600 m ³ /h	400/500/550/600 m ³ /h	600/670/750/850 m ³ /h	870/1010/1150/1300 m ³ /h
Pressione sonora	Unità Interna (Min-Med-Max-Turbo)		20/28/43/46 dB(A)	21/36/44/46 dB(A)	23/39/47/49 dB(A)	25/39/48/50 dB(A)
	Unità Esterna		51 dB(A)	52 dB(A)	56 dB(A)	58 dB(A)
Potenza sonora	Unità Interna		53 dB(A)	53 dB(A)	57 dB(A)	63 dB(A)
	Unità Esterna		61 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	66 dB(A)
Peso Netto	Unità Interna		8 Kg	8.50 Kg	11 Kg	14 Kg
	Unità Esterna		22.50 Kg	22.50 Kg	25 Kg	39 Kg
Tubazioni	Liquido mm (inch)		6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
	Gas mm (inch)		9.53 (3/8")	9.53 (3/8")	12.7 (1/2")	15.88 (5/8")
	Massima lunghezza tubazioni (m)		20	20	25	25
	Quota massima (m)		10	10	15	15
Dimensioni	Unità Interna mm		750x200x285	750x200x285	900x225x310	1082x233x330
	Unità Esterna mm		705x279x530	705x279x530	715x280x537	900x700x350

Note: SENDO si riserva il diritto di cambiare i dati tecnici in tabella senza preavviso.

SANDEN INTERCOOL ITALY srl Via S. Penna, 4 - 06132 PERUGIA www.sendoitalia.com | info@sendoitalia.com



ARIS

OUTER SPACE VALUABILITY



R 32



INVERTER