

1552

Raccordo diritto maschio/maschio



La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura max di esercizio : 200 °C

Temperatura min di esercizio : - 20°C (purché il fluido rimanga in fase liquida)

Pressione max di esercizio : 30 bar

Filettature: maschio UNI ISO 228

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo : Ottone CW617N

GAMMA DI PRODUZIONE

Art.	Codice		Finitura
1552	1500354	1/4"X1/4"	-
	1500306	3/8"X1/4"	-
	1500218	3/8"X3/8"	-
	1500395	1/2"X1/4"	-
	1500074	1/2"X3/8"	-
	1500002	1/2"X1/2"	-
	1500012	3/4"X1/2"	-
	1500008	3/4"X3/4"	-
	1500089	1"X1/2"	-
	1500022	1"X3/4"	-
	1500001	1"X1"	-
	1500044	1"1/4X1"	-
	1500025	1"1/4X1"1/4	-
	1501052	1"1/2X1"	-
	1500097	1"1/2X1"1/4	-
	1500088	1"1/2X1"1/2	-
	1500164	2"X1"1/2	-
	1500081	2"X2"	-
	1500486	2"1/2X1"1/2	-
	1500279	2"1/2X2"1/2	-
1500375	3"X3"	-	
1500487	4"X4"	-	

CERTIFICAZIONI

