


[CASSETTE DA INCASSO E TELAI](#)
[PLACCHE](#)
[SCARICHI A FILO PAVIMENTO](#)
[COMANDI](#)
[CASSETTE ESTERNE](#)

Per installazione a parete, bassa posizione

[Per installazione a parete, ad angolo](#)
[Per montaggio monoblocco](#)
[Per installazione a parete, alta posizione](#)
[ACCESSORI](#)
[SEDILI PER WC](#)
[TUBI DI SCARICO](#)
[RACCORDI PER WC](#)
[CURVE SCARICO WC](#)
[TUBI FLESSIBILI](#)
[MENSOLE IN PLASTICA](#)
[RICAMBI E ACCESSORI](#)
[CERCA PRODOTTI](#)

IRIS MONO

Campo d'applicazione

- Per installazione a parete, bassa e media posizione

Caratteristiche

- Comando di attivazione scarico start-stop
- Volume flusso 6(4-7) L
- Allacciamento rete idrica possibile a 3 posizioni, destro – sinistro – posteriore centrale
- Isolamento anticondensa
- Colore: bianco

Caratteristiche speciali

- Valvola di riempimento silenziosa
- Comando di attivazione sul lato destro

Dotazioni


- Rubinetto di arresto
- Tubo allacciamento idrico rame cromato
- Raccordo tubo di cacciata
- Tubo di cacciata 270 x 220 mm Ø 50 / 44 mm
- Materiale di installazione


[Contatti](#)

[Assistenza clienti](#)

Codice	EAN-Codice	Descrizione
635240	3838912039729	IRIS mono con rubinetto
641520	3838912040411	IRIS mono senza rubinetto

CE EN 14055 - CL 1 - 6 - NL II - VR I



Art. Nr.:
EAN-Code:
Confezione: 32 Pz./Pallet

PRODOTTI

[Moduli d'installazione](#)
[Placche](#)
[Comandi](#)
[Cassette esterne](#)
[Sedili per wc](#)
[Tubi di scarico](#)
[Raccordi per wc](#)
[Curve scarico wc](#)

CUSTOMER SUPPORT

[Il marchio SCHWAB](#)
[Documentazione](#)



CONTATTI

[Servizio clienti](#)
[Assistenza tecnica](#)
[Centri di Assistenza](#)

PRINT



[ADD TO FAVORITES](#)

[SITEMAP](#)

[AUTORI](#)

[NOTE LEGALI](#)