



CHEMISTRY IN ACTION



Cerca

[Chi Siamo](#)[Mission](#)[Politica Ambientale](#)[Filmato Azienda](#)[Photo Gallery](#)[Dove Siamo](#)[Certificazioni](#)[Area Riservata](#)[Lavora con noi](#)[Facot Service](#)[Contatti](#)

Seleziona lingua

Powered by [Google Traduttore](#)

Prodotti » Settori di Applicazione » Manutenzione Industriale e Civile » EPOSTIX

EPOSTIX



[Scheda Tecnica](#)

Mastice epossidico bicomponente in unico pezzo, per la riparazione facile e rapida di perdite anche sott'acqua di piscine e serbatoi. Ripara metalli, plastica, legno, etc.


Modo d'Uso

Pulire e togliere la ruggine o le incrostazioni nell'area da riparare. non operare con tubazioni in pressione. Tagliare una porzione sufficiente di EPOSTIX (tempo disponibile per la riparazione circa 2 minuti). Amalgamare bene con le mani bagnate la porzione. Schiacciare il prodotto sul punto da riparare. Togliere il quantitativo eccessivo, lisciare con le mani. Pronto dopo 20 minuti. Massima presa dopo 1 ora.

Codice Articolo	Formato	U.M.	Qt.	pz/pallet
EPO0050E	astucci 50 gr, Espositore	n.	15	3750



Prodotti Correlati



EXTREME-TAPE

Nastro silconico autovulcanizzante ad alto potere sigillante e resistente alla temperatura fino a 2 [...]



PIB FASCIA AUTOAMALGANANTE

Nastro per giunzione e riparazione di cavi di distribuzione e di potenza fino a 46 Kv. Usato in abbi [...]