



# Modulo Geberit Duofix per bidet, 112 cm



## DESTINAZIONI D'USO

- Per la costruzione leggera in cartongesso
- Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale
- Per il montaggio in pareti d'installazione ad altezza totale
- Per bidet sospesi con rubinetteria a pianale
- Per altezze del pavimento 0–30 cm

## PROPRIETÀ

- Telaio staticamente autoportante, protetto dalla corrosione con verniciatura a polvere
- Supporti a terra zincati
- Supporti a terra regolabili 0–30 cm
- Distanza dei fissaggi bidet sospeso 18 cm o 23 cm

- Fissaggio del bidet regolabile in altezza
- Piastre di base girevoli
- Profondità della piastra di base adatta all'installazione in profili a U UW 50 e UW 75 e binari del sistema Geberit Duofix
- Fissaggio per curva tecnica regolabile in altezza e isolato acusticamente
- Fissaggi del rubinetto regolabile in larghezza e in altezza

- 2 dischi di tenuta
- 2 manicotti isolanti
- Curva tecnica in PE-HD, ø 50 mm
- Guarnizione ø 44/40 mm
- 2 barre filettate M12
- Materiale di fissaggio

## DATI TECNICI

Materiale Acciaio  
Regolabile in altezza Sì

## MATERIALE IN DOTAZIONE

- 2 gomiti di allacciamento Rp 1/2" / R 1/2", compatibile MF

## INFO

- In caso di utilizzo in combinazione con bidet con minima superficie d'appoggio, regolare l'altezza delle traverse in modo tale che la ceramica appoggi su entrambe
- Non compresi fissaggi a parete o a binario. Da acquistare separatamente come accessorio.
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

No. art.	B cm	H cm	T cm
111.512.00.2	50	112	8