Scheda Prodotto | Pompe di calore Aria-Acqua
GHP-MM08

GRUNDIG
It starts at home



Definizione Prodotto	
Brand	**Grundig**
Modello	**GHP-MM08**
Codice SAP	8508043600
Codice EAN	4013833059899
Alimentazione elettrica	
Potenza nominale (W)	6800
Tensione/Frequenza V/Hz	220~240/50 (Monofase)
Classe elettrica	Classe I
Input corrente nominale (A)	29,5
Circuito interruttore consigliato (A)	40
Potenza assorbita riscaldatore elettrico (W)	3000
Diametro attacco lato acqua	Inlet/Outlet: Φ33(external thread)
Cavo di alimentazione	3G10mm²
Caratteristiche	
Tipologia di compressore	Twin Rotary DC Inverter
Diametro del tubo del condensatore	Φ7mm
Valore FPI condensatore (mm)	1,5
Rivestimento Condensatore	Alluminio Idrofilo
Refrigerante	R32
Quantità totale di refrigerante (g)	1300
CO2 equivalente (t)	0,878
Classe Climatica	T1
Tipologia Riscaldamento	Pompa di Calore
Definizione di Prodotto	
Controllo	Controller Cablato
Display digitale	LCD
Funzione Auto-Restart	Si
Controllo automatico della Temperatura	Si
Timer	24H
Funzione Defrost	Si
Funzione Energy Saving	Si - ECO
Performance Principali - Average Climate	
Riscaldamento - Acqua a 35°C - Capacity (Kw) - Average Clima	7,6
SCOP uscita acqua a 35ºC Average Climate Condition (W/W)	4.5(SCOP, EU)
Riscaldamento - Acqua a 55°C - Capacity (Kw) - Average Clima	6,6
Riscaldamento - COP（Air: 7/6, Water: 30/35°C）	
SCOP uscita dell'acqua 55ºC Average Climate Condition (W/W)	3.3(SCOP, EU)
Efficienza energetica stagionale riscaldamento uscita acqua a 35ºC	180% (SCOP, EU)
Efficienza energetica stagionale riscaldamento uscita dell'acqua 55ºC	130% (SCOP, EU)
Consumo energetico annuale uscita dell'acqua 35ºC (kWh)	3489,0
Consumo energetico annuale uscita dell'acqua 55ºC (kWh)	4069
Capacità di raffrescamento - PdesignC uscita dell'acqua 7ºC (kw)	7,6
SEER uscita dell'acqua 7ºC (W/W)	4,5
EER - (Air: 35/24, Water: 23/18）	
Classe energetica uscita dell'acqua a 35ºC	A+++ (EU 811/2013)
Classe energetica uscita dell'acqua a 55ºC	A++ (EU 811/2013)
Potenza massima assorbita raffrescamento (W)	3700
Maximum Cooling Current - A	16,1
Potenza massima assorbita riscaldamento (W)	6800
Maximum Heating Current - A	29,5
Livello Potenza Sonora (dBA)	59
Livello Pressione Sonora (dBA)	48
Intervallo operativo Raffrescamento (ºC)	5~48
Intervallo operativo Riscaldamento (ºC)	'-25~35
Intervallo di temperatura di uscita dell'acqua (ºC) Raffrescamento	7 ~ 25
Intervallo di temperatura di uscita dell'acqua (ºC) Riscaldamento	25 ~ 65
Intervallo di temperatura di uscita dell'acqua (ºC) DWH	25 ~ 55
Pressione massima ammissibile (Mpa)	4,5
Intervallo di pressione di aspirazione (Mpa)	2,6
Intervallo di pressione di scarico (Mpa)	4,5
Portata d'acqua nominale (m3/h)	1,38
Pressione nominale dell'acqua (Mpa)	0,3
Accessori e Stuttura	
Filtro a Y	Si
Controller Cablato	Si
Lunghezza Connessione Controller Cablato (m)	20
Sensore temperatura dell'acqua	Si
Tubo di scarico	Si
Resistenza All'acqua	IPX4
Corpo	Acciaio
Altri Accessori	Piedini di gomma anti vibrazioni
Dimensioni / Peso	
Dimensioni (W x D x H) (mm)	1125×680×370
Peso Netto (Kg)	80
Peso Lordo (Kg)	93,5
Dimensioni Imballo (W x D x H) (mm)	1200×425×865

Sensitivity: Public