# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

IT

Ai sensi del regolamento UE 305/2011 sui Prodotti da Costruzione (CPR)

N° di identificazione:

**007-9**

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:<br>Modello: | **SPV-M13**<br>**LIDIA** |
| **2** | Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: | **901675200** |
| **3** | Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: | Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno (con/senza) produzione acqua calda |
| **4** | Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: | **Punto Fuoco**<br>EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa Z.I 31028 Vazzola (TV) - Italy |
| **5** | Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: | Non pertinente |
| **6** | Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: | **Sistema 3 e Sistema 4** |
| **7** | Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata | Il laboratorio notificato "IMQ SPA NB 0051" ha eseguito la determinazione del prodotto Tipo in base alle prove iniziali di Tipo secondo il sistema 3 ed ha emesso il rapporto di prova n°:<br>**CS19-0045498-01** |

**8 Prestazioni dichiarate**

| Norma tecnica dichiarata | **EN 14785:2006 ; CEN/TS 15883:2009** | | |
|---|---|---|---|
| Caratteristiche fondamentali | Prestazioni | | |
| **Sicurezza antincendio** | | | |
| Reazione al fuoco | **A1** | | |
| Distanza da materiali combustibili | Distanza minima (mm) | | |
| | **20** | posteriore | |
| | **30** | laterale | |
| | **-** | soffitto | |
| | **100** | frontale | |
| | **-** | pavimento | |
| Rischio caduta incendio combustibile | **Conforme** | | |
| **Emissioni nei prodotti della combustione al 13% di Ossigeno** | | | |
| | Potenza Nominale | | Potenza Ridotta |
| **CO** | **177** | mg/Nm3 | **289** |
| | **0,014** | % | **0,023** |
| **PM** | **14** | mg/Nm3 | **20** |
| **OGC** | **2** | mg/Nm3 | **5** |
| **$NO_x$** | **100** | mg/Nm3 | **97** |
| Temperatura superficiale | **Conforme** | | |
| Sicurezza elettrica | **Conforme** | | |
| Pulibilità | **Conforme** | | |
| Massima pressione di esercizio (bar) | **----** | | |
| Temperatura dei fumi alla potenza nominale (°C) | **244** | | |
| Resistenza meccanica (per supportarere un camino / canna fumaria) | **NPD** | | |
| **Potenza termica** | Potenza Nominale | | Potenza Ridotta |
| Potenza nominale | **14,0** | **kW** | **4,0** |
| Potenza resa all'ambiente | **14,0** | **kW** | **4,0** |
| Potenza resa all'acqua | **-** | **kW** | **-** |
| Rendimento energetico | **88,0** | **%** | **95,0** |

**9** La prestazione del prodotto ai sensi dei punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 8.
Il responsabile esclusivo della redazione della presente dichiarazione di prestazione è il produttore, secondo quanto specificato al punto 4.

Firmato per il produttore e a nome del produttore da: sig. Claudio Franceschet



20/02/2020 Vazzola (TV) Italy

(Data e luogo di emissione)

(Firma)