Prodotto inibitore TURBO 1

Protezione anticorrosiva ed antincrostante permanente per impianti termici ad uso civile

PROTEZIONE


Prodotto multifunzionale a pH non acido per il controllo dei fenomeni corrosivi ed incrostazioni nelle caldaie e negli impianti termici. TURBO 1 è pronto all'uso e facile da introdurre nell'impianto. Grazie alla sua elevata concentrazione consente di dosare 1 litro di prodotto fino a circuiti di 200 litri.

- Formula con miscela di inibitori speciali garantisce una protezione totale su tutti i materiali metallici, incluso l'alluminio
- Particolarmente indicato per proteggere da depositi di calcare componenti ad alto valore e scambiatori di calore
- La base di sali organici complessi e gli stabilizzatori di pH presenti nel formulato prevengono fenomeni corrosivi all'interno dei componenti più delicati
- Ottimizza l'efficienza dell'impianto consentendo un risparmio di combustibile fino al 20%
- Previene la formazione di Idrogeno Gassoso riducendo l'emissione di CO_2 ed abbassando l'impatto ambientale
- Adatto a qualsiasi tipo di acqua, sia dura che dolce
- Adatto a qualsiasi tipo di impianto termico





1LT tratta un impianto domestico fino a 200 LT



Lasciare nell'acqua dell'impianto



Disponibile in taniche 1 LT e 20 LT



Dosaggio facile e sicuro

Applicazione e Dosaggio

TURBO 1 è un trattamento multiuso da utilizzare per la prevenzione della corrosione, delle incrostazioni, di rumori e di formazione di gas idrogeno in tutti i tipi di impianti di riscaldamento, inclusi quelli di alluminio. La formulazione chimica è atossica e biodegradabile.

Un litro di TURBO 1 è sufficiente per trattare un impianto di dimensioni medio grandi fino a 200 litri di acqua (16-20 radiatori). Un sovradosaggio del prodotto TURBO 1 non genera nessun problema all'impianto. Per un'azione ancora più efficace gli impianti devono essere prima puliti secondo la norma UNI-CTI 8065/2019 con TURBO 348.

TURBO 1 può essere introdotto direttamente nell'impianto pieno tramite dispositivi di caricamento, attraverso valvola di sfiato di radiatori, mediante pompa di lavaggio **WASH** oppure direttamente nel vaso di espansione dell'impianto.

Proprieta fisiche

Aspetto: liquido limpido ambrato
Peso specifico: 1.12 +/- 0.02 g/ml (20° C)
pH: 7.4 +/- 0.5
Solubilità in acqua: completa

CODICE	DESCRIZIONE
TURBO 1	Prodotto inibitore confezione da 1 litro
TURBO 1-20	Prodotto inibitore confezione da 20 litri