

La più completa linea trattamento
IMPIANTI TERMICI - REFRIGERANTI - ACQUA

[Home](#)[Casa Facot](#)[Prodotti](#)[Utilità](#)[Faq](#)[Cataloghi](#)[Area Clienti](#)[Promozioni](#)[Notizie ed Eventi](#)

CHEMISTRY IN ACTION

[Chi Siamo](#)[Mission](#)[Politica Ambientale](#)[Filmato Azienda](#)[Photo Gallery](#)[Dove Siamo](#)[Certificazioni](#)[Area Riservata](#)[Lavora con noi](#)[Facot Service](#)[Contatti](#)

Powered by [Google Traduttore](#)

Prodotti >>> FILMAX 7.0

FILMAX 7.0

[Scheda Tecnica](#)

Condizionante chimico a ph neutro con funzione di inibitore di corrosione, protettivo ad azione filmante negli impianti termici multimetallici sia tradizionali che di ultima generazione ed a pannelli radianti. Compatibile con tutti i metalli, in particolar modo esplica la sua funzione protettiva verso metalli anfoteri quali l'alluminio e le sue leghe, mantenendo un pH equilibrato compreso fra 7 e 8,5, come prescritto dalla Norma Tecnica UNI 8065:2019.

Modo d'Uso

Usare un minimo di 1 o 2 lt di prodotto ogni 100 lt di liquido circolante. In impianti nuovi o ben decapati. Le quantità sono in funzione della varietà dei metalli che compongono l'impianto e vanno stabilite in base alla durezza e alla purezza dell'acqua (intesa come assenza di ioni corrosivi) ed alla temperatura di esercizio, più è alta e maggiori saranno le quantità da utilizzare. E' necessario abbinare FILMAX 7.0, in abbinamento agli anticongelanti della gamma Facot quali ATIGEL o ALIGEL se in concentrazioni inferiori al 30 %.

Codice Articolo	Formato	U.M.	Qt.	pz/pallet
FILX7K005	Taniche 5 lt	n.	4	128
FILX71000	flaconi 1 lt	n.	12	384
FILX7K025	Taniche 25 lt	n.	1	36



Prodotti Correlati



FILMAX 8.0

Speciale additivo anticorrosivo, antirumore, deossigenante, deferrizzante, consente di eliminare i f [...]



FILMAX+Thermakil

Protettivo anticorrosivo per impianti termici e refrigeranti. Formando un film monomolecolare sulle [...]