

TERMO CAMINO CMM ad Anta battente

MODELLO 10/19000-BT

Termo camino ANTA BATTENTE Stile inconfondibile



Disponibile in modelli di potenzialità differenti rappresenta un prodotto dallo stile inconfondibile.

Realizzato in acciaio trattato ha una o più ante battenti con vetri ceramici resistenti fino ad 800°C.

Può funzionare ad acqua per riscaldamento e sanitari con un rendimento dell'80%.

È autopulente e verniciato con polveri termoindurenti resistenti alle alte temperature.

Può essere posizionato ad angolo o a parete.

Caratteristiche tecniche

| | | |
|------------------------------------|---------|---|
| Pressione max di esercizio | atm | 1,0 - 1,2 |
| Pressione di collaudo | atm | 2,5 |
| Tubazioni di mandata | pollici | 1,1/4 |
| Tubazioni di ritorno | pollici | 1,1/4 |
| Combustibili | - | Legna Carbone Carbon fossile Altro combustibile solido |
| Altezza minima dal piano del fuoco | m | 6 (Canna Fumaria) |
| Regolazione combustione | - | Tramite serranda |

MODELLO 10/19000

| | | |
|------------------------------|----------------|-------------------|
| Potenzialità | kw | 22,1 |
| Rendimento | % | 81 |
| Contenuto d'acqua | litri | min 65 - max 75 |
| Superficie riscaldabile | m ² | 140 - 170 |
| Dimensioni max (l x p x h) | mm | 615x690x900 |
| Profondità di ingombro | mm | 970 a filo parete |
| Sezione canna fumaria | mm | 250 |
| Peso con accessori | kg | 220 |

Brevetto n°00226307

**Il termo camino soddisfa i requisiti della norma:
UNI EN 13229**

Rapporto di conformità tecnica n. 400250 rilasciato da Kiwa Italia S.p.A.



CMM

