

Zinco Group s.p.a.
 Contrada Cammarata Z.I.
 87012 Castrovillari (CS)
 Tel. 0981.48.09.69
 Email. zincogroup@gmail.com

ESTENSIBILE IN ALLUMINIO - COD.ART. 84.N

Flessibili ed Estensibili
 Estensibile Alluminio



DESCRIZIONE

La serie Flex Alluminio Neutro, è realizzata in barre compresse di lunghezza variabile da mm 850 a mm 3.000.

CARATTERISTICHE

Barra estensibile da mm 850 a mm 3.000, corrugata sia all'interno che all'esterno. E' realizzata attraverso l'avvolgimento elicoidale di un nastro di alluminio dello spessore di 0.10/12 mm, ondulato longitudinalmente ed aggraffato con l'impiego di rulli sovrapposti, al fine di garantire consistenza del prodotto e tenuta.

Materiale impiegato: lega in alluminio 8011 naturale, spessore mm 0.10/0.12.

APPLICAZIONI

Il Tubo Estensibile neutro in Alluminio, grazie alla sua capacità di tenuta, trova applicazione nel convoglio aria di tutti gli impianti civili ed industriali, delle tipologie di seguito elencate:

- impianti di riscaldamento
- impianti di condizionamento
- impianti di ventilazione
- aspirazione di pulviscolo

Temperatura massima di esercizio: 300°C.

Non può essere utilizzato, per l'espulsione dei prodotti di combustione di generatori, la cui temperatura dei fumi supera i 300°C.

LISTINO - ESTENSIBILE IN ALLUMINIO - COD.ART. 84.N

Dimensione	€/Barra da ml 0.95 a 3.0
Ø 80	€ 13,68
Ø 100	€ 17,13
Ø 120	€ 20,55
Ø 130	€ 22,26
Ø 140	€ 23,94
Ø 150	€ 25,68
Ø 160	€ 27,39
Ø 180	€ 30,81
Ø 200	€ 34,26
Ø 220	€ 37,68
Ø 250	€ 42,81
Ø 300	€ 51,36

I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.

SCHEDA TECNICA - ESTENSIBILE IN ALLUMINIO - COD.ART. 84.N

Diametro	Lunghezza Barra	Pezzi Confezione
80	ml 1÷3	16
100	ml 1÷3	12
120	ml 1÷3	9
130	ml 1÷3	6
140	ml 1÷3	5
150	ml 1÷3	5
160	ml 1÷3	5
180	ml 1÷3	4
200	ml 1÷3	4
250	ml 1÷3	4
300	ml 1÷3	2

I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.